MODULE SOLAIRE
XF-80W/18V



DONNEES ELECTRIQUES

Type de module	XF-80W/18V
Référence	MOXFSM00801
Puissance nominale P sous CTS	80 Wc
Tolérance sur la puissance	+/- 3 %
Tension maximum pour puissance nominale - Vmp	20,88 V
Courant maximum pour puissance nominale - Imp	3,84 A
Tension en circuit ouvert - Voc	23,76 V
Courant de court-circuit - Isc	4,06 A
Calibre du fusible	5,50 A
Tension de système maximale	1000 V DC

Ces valeurs électriques sont valables dans les conditions de test standard (CTS) :
Radiation incidente de 1000 W/m².
Masse d'air AM 1,5 et température cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

NOCT	44 °C +/-2 °C
CT Isc	0,05% /°C
CT Voc	-0,29 % /°C
CT Pmax	-0,34 % /°C
Température de fonctionnement	- 40 °C à + 85 °C
Résistance de charge	Résiste au vent extrême : 2400 Pa Charge de neige : 5400 Pa

MODULE SOLAIRE
XF-80W/18V

DONNEES MECANIQUES


Nombre de cellules	36
Technologie des cellules	Monocristallin PERC (210 x 48mm)
Face avant du module	Verre renforcé avec revêtement anti-reflet Epaisseur 3,2mm
Encadrement	Cadre argenté
Boite de jonction	IP68
Sortie de câble	0,90 m de câble en 2,50 mm² avec connecteurs MC4
Longueur	665 mm
Largeur	665 mm
Epaisseur	30 mm
Poids	4,400 Kg

GARANTIES

Garantie du produit :
- 10 ans.

Garantie de performance :
- 10 ans à 90% de la puissance nominale.
- 25 ans à 80% de la puissance nominale.

DIMENSIONS en mm (+/- 2,5 mm)



NORMES

- Certifié ISO 9001,
- Certifié CE, REACH, ROHS