

NOTICE DE MONTAGE POUR JEU DE BRIDES EN U POUR SYSTEME DE FIXATION SUR MAT

Références : M05912-D042060 / M05912-D060076 / M05912-D072090 / M05912-D091114 / M05913-D042060 / M05913-D060076 / M05913-D072090 / M05913-D091114



Les références M05912-D042060 / M05912-D060076 / M05912-D072090 et M05912-D091114 sont adaptées pour accrocher le kit de fixation horizontal pour 1 module (références M050301EA, M050301BB et M05030109) sur un mât (Fournis avec écrous inviolables auto cassants).

Diamètre de mât en fonction du jeu de brides :

Référence du jeu de brides	Ancienne référence	Désignation	Diamètre du mât
M05912-D042060	M0591204	Jeu de brides en U pour système de fixation à 1 traverse pour mât de diamètre 42 à 60 mm	Entre 42 et 60 mm
M05912-D060076	M0591203	Jeu de brides en U pour système de fixation à 1 traverse pour mât de diamètre 58 à 76 mm	Entre 58 et 76 mm
M05912-D072090	M0591202	Jeu de brides en U pour système de fixation à 1 traverse pour mât de diamètre 70 à 90 mm	Entre 72 et 90 mm
M05912-D091114	M0591201	Jeu de brides en U pour système de fixation à 1 traverse pour mât de diamètre 91 à 114 mm	Entre 91 et 114 mm

Les références M05913-D042060 / M05913-D060076 / M05913-D072090 et M05913-D091114 sont adaptées pour accrocher le kit de fixation horizontal pour 2 modules (référence M050302CA ou M050302CB) sur un mât.

Diamètre de mât en fonction du jeu de brides :

Référence du jeu de brides	Ancienne référence	Jeu de brides à utiliser	Diamètre du mât
M05913-D042060	M0591304	Jeu de brides en U pour système de fixation à 2 traverses pour mât de diamètre 42 à 60 mm	Entre 42 et 60 mm
M05913-D060076	M0591303	Jeu de brides en U pour système de fixation à 2 traverses pour mât de diamètre 58 à 76 mm	Entre 58 et 76 mm
M05913-D072090	M0591302	Jeu de brides en U pour système de fixation à 2 traverses pour mât de diamètre 72 à 90 mm	Entre 72 et 90 mm
M05913-D091114	M0591301	Jeu de brides en U pour système de fixation à 2 traverses pour mât de diamètre 91 à 114 mm	Entre 91 et 114 mm

Faire un montage identique aux photos ci-dessous.

Les méplats doivent être montés à l'intérieur des traverses, les brides sur le mât.

Pour le serrage, il est possible de rendre le système inviolable en utilisant les écrous auto cassants (il faut serrer les écrous jusqu'au cassement de ces derniers). Il est également possible d'utiliser les écrous classiques comme sur les photos ci-dessous.

