

TMS12-125T

Batterie plomb Stationnaire liquide Plaques Tubulaires / Tubular Plates

Traction légère, cyclage profond et décharges lentes

Principales Applications :

Camping Car , Marine : Servitude

autolaveuse, golf car, transpalette, nacelle, bateaux électriques

Applications photovoltaïques, alimentation sites isolés...

CARACTERISTIQUES MECANIKES PHYSICAL SPECIFICATIONS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE	12 Volts
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY (20HR)	167 Ah
DIMENSIONS	Longueur / Length 510 mm
	Largeur / Width 175 mm
	Hauteur / Total Height (with terminal) 225 mm
MASSE Avec Electrolyte / WEIGHT With Electrolyte	39,6 Kg
TYPE DE BORNE / STANDARD TERMINAL	Bornes Coniques / Polarité + à droite
Bac et couvercle / Recipient	Polypropylène
Poignée de transport	Oui



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CAPACITE / RATED CAPACITY 1,80V/élément - 1,80V/cell	100 hour rate	189 Ah
	20 hour rate	167 Ah
	5 hours rate	126 Ah
	2hour rate	98 Ah
Influence de la température	40°C (104°F)	103%
Sur la capacité / Capacity	25°C (77°F)	100%
affected by temperature	0°C (32°F)	86%
	-10°C (14°F)	80%



Accessoire en option

Nombre de Cycle / <i>Cycle number</i> (80 % de décharge / discharge)		1200 cycles
Résistance interne bat chargée / internal resistance fully charged(25°C)		> 1 mOhm
Densité de l'électrolyte (Acide sulfurique / <i>Sulfuric acid</i>)		1,29 Kg /dm3 à 30°C
Courant de charge préconisée / <i>Suggested charging Current</i>		21 A
Tension de charge préconisée / <i>Suggested Charging voltage</i>	Floating	2,25 à 2,30 V/elt (V/cell) à 20°C
	Cyclage	2,38 à 2,47 V/elt (V/ cell) à 20°C
Température d'utilisation / <i>Operating temperature</i>		: -20°C/45°C
Température de stockage / <i>storage temperature</i>		: -20°C/40°C
Autodécharge		Inférieure à 25 % Après 6 mois de stockage à 20 °C

